

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 4050i

- > Черно-бяло А4
многофункционално устройство
- > До 40 стр./мин.

ОПИСАНИЕ

ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LK-105v4 OCR разпозн. на текст	За търсене на текст в PDF и PPTX
LK-106 Баркод шрифтове	Поддръжка на печат на баркод шрифтове
LK-107 Unicode шрифтове	Поддръжка на печат на Unicode шрифтове
LK-108 OCR A и B шрифтове	Поддържа печат със стандартни OCR A и B шрифтове
LK-110v2 пакет за конверт. на док.	Генерира разл.файлови формати, вкл. DOCX, XLSX и PDF/A
LK-111 ThinPrint® клиент	Компресиране на данни за печат за по-щадящо натов. на мрежите
LK-114 Изтеглен печат	Позволява сигурен и Follow Me печат, който не изисква съвършно приложение
LK-115v2 TPM активиране	Модул за сигурност на платформата (TPM) за защита на криптирането и декриптирането на данните
LK-116 Антивирус	Bitdefender® antivirus осигурява сканиране в реално време на всички входящи и изходящи данни
LK-117 FOIP активиране	Факс през IP мрежи (Т.38), изисква факс модул

СВЪРЗВАНОСТ

FK-517 Факс	Супер G3 факс, функционалност на цифров факс
UK-221 Безжичен LAN	Безжичен LAN и безжичен LAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F модул	USB връзка с клавиатура
EK-P09 USB I/F модул	USB връзка с клавиатура; Bluetooth
EK-P11 I/F кабел за CSRC модем	GPRS модем връзка за CSRC
AU-102 Биометрично удостов.	Скенер за пръстови отпечатащи
ID картов четец	Различни технологии за ID карти
MK-P08 Монтажен комплект	Инсталационен комплект за ID картов четец

ДРУГИ

WT-P03 Работна маса	За поставяне на устройство за удостоверяване
UK-P19 Откриване на двойно подав.	Модул, който намалява грешките и задръстванията
EM-908 Резервен SSD	1 TB SSD за увеличаване на пространството за съхранение
KP-102 10-клавишна клавиатура	За използване вместо сензорен екран
KN-P02 Поставка за клавиатура	За поставяне на USB клавиатура
CU-202 Въздушен филтър	Подобряване качеството на въздуха в помещенията
MK-P09 Монтажен комплект	Монтажен комплект за въздушния филтър

МЕДИЯ ВХОД

PF-P20 Тава	500 листа, A4, 60-90 г/м²
PF-P22 Регулиране на височината	За постигане на удобна височина за работа
DK-P04x Поставка за копир	Осигурява място за съхранение на печатни носители

МЕДИЯ ИЗХОД

FS-P04 Офлайн телбод	20 листа офлайн телбод
----------------------	------------------------

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СИСТЕМНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Системна скорост A4	До 40 стр./мин.
Скорост на автом. дуплекс A4	До 40 стр./мин.
Време за излизане на първа стр. A4	4.8 сек.
Време за загриване	Прибл.. 13 сек. ¹
Технология за изображения	Лазерна
Тонер технология	Simitri® V полимеризиран тонер
Размер/разолюция на екрана	10.1" / 1024 x 600; чувствителен на допир цветен екран
Системна памет	5,120 MB (станд. / макс.)
Системен твърд диск	256 GB SSD (стандартен) / 1 TB SSD (опция)
Интерфейс	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опция)
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Автоматично документоподаващо устройство (ADF)	До 80 оригинала; A6-A4; 50-128 г/м²; двустранно сканиращо автоматично документоподаващо устройство
Засичане едновр. подаване на 2 л.	Опция
Размер на хартията за печат	A6-A4; персонализирани размери
Тегло на хартията за печат	60-210 г/м²
Капацитет на зареждане с хартия	600 листа / 1,600 листа (станд./макс.)
Тава за хартия на входа (станд.)	1x 500; A6-A4; персонализирани размери; 60-210 г/м²
Тава за хартия на входа (опция)	1x 500 листа; A4; 60-90 г/м² (до 2x)
Тава за ръчно подаване	100 листа; A6-A4; custom sizes; 60-210 г/м²
Довършителни режими (опция)	Изместване; групиране; сортиране; телбод (offline)
Автоматичен двустранен печат	A4; 60-210 г/м²
Изходен капацитет	До 250 листа
Обем за копиране/печат (месечен)	Преп. 6,500 стр.; Макс. ² 120,000 стр.
Капацитет на тонера	Черно до 20,000 стр.
Живот на консумативите	Черно до 200,000 стр. (барабан / девелопер)
Консумация на енергия	220-240 V / 50/60 Hz; По-малко от 1.45 kW
Размери на системата (Ш x Д x В)	420 x 528 x 572 мм (без опции)
Тегло на системата	Прибл. 35.0 кг (без опции)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Разделителна способност за печат	1200 x 1200 dpi
Език за описание на страници	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционна система	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или по-късна версия; Unix; Linux; Citrix
Шрифтове на принтера	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобилен печат	AirPrint (iOS); Mopria (Android); опция: WiFi Direct

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕРА

Скорост на сканиране	До 45/45 изобр./мин. едностранно (моно/цветно) До 90/90 изобр./мин. двустранно (моно/цветно)
Резолюция на сканиране	До 600 x 600 dpi
Режими на сканиране	Сканиране към имейл (Сканиране към мен), Сканиране към SMB (Сканиране към дома), Сканиране към FTP, Сканиране към кутия, Сканиране към USB, Сканиране към WebDAV; Сканиране към DPWS; Сканиране към URL; TWAIN сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; компактен PDF; защитен PDF; XPS; компактен XPS; PPTX ; PDF/A 1a and 1b опция: PDF с възможност за търсене; DOCX/PPTX/XLSX с възможност за търсене
Дестинации	2 000 дестинации + 100 групи; Поддръжка на LDAP

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Градации	256 градации
Множество копия	1–9 999
Формат на оригинала	Макс. A4
Увеличение	25–400% на 0,1% стъпки; Автоматично мащабиране

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКСА

Стандарт за факс	Super G3 (опция)
Предаване на факс	Аналогов; i-факс; Цветен i-факс; IP-факс
Резолюция на факса	До 600 x 600 dpi
Факс компресия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем	До 33,6 Kbps
Факс дестинации	2 000 единични + 100 групи

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУТИЯ

Съхранявани документи	До 3 000 документа или 10 000 страници
Тип потребителски кутии	Публична; Лична (с парола или удостоверяване); Групова (с удостоверяване)
Тип системни кутии	Защитен печат; Защитен PDF печат; Получаване на факс; Избиране на факс

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	Общи критерии по ISO 15408 HCD-PP (в оценка); IP филтриране и блокиране на портове; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2 мрежова комуникация; IPsec поддръжка; Поддръжка на IEEE 802.1x; Удостоверяване на потребителя; Регистрационен файл за удостоверяване; Защитено отпечатване; Kerberos; Презаписване на твърд диск; Криптиране на данните на твърдия диск (AES 256); Поверителна факс разписка; Печат на защитени потребителски данни опция: Антивирусна защита в реално време (Bitdefender®)
Функции за отчитане	До 1 000 потребителски акаунта; Поддръжка на Active Directory (потребителско име + парола + електронна поща + SMB папка); Дефиниция за достъп до потребителска функция; Удостоверяване чрез мобилно устройство (Android) опция: Биометрична идентификация (скенер за пръстови отпечатъци); Удостоверяване чрез идентификационна карта (ID картон четец); Удостоверяване чрез мобилно устройство (iOS)
Софтуер	Store+find (опция); convert+share (опция); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (опция); EveryonePrint (опция)

¹ Времето за загряване може да се различава в зависимост от работната среда и начина на използване

² Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извърши процедура по поддръжка

- Всички спецификации се отнасят за хартия с формат A4 и грамаж 80 г/м².
- Поддръжката и наличността на изброените спецификации и функционалности варира в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
- Посочената продължителност на живота на всеки консуматив се основава на специфични работни условия, като покритие на страници за определен размер на страницата (5% покритие на A4). Действителният живот на всеки консуматив ще варира в зависимост от употребата и други променливи на печат, включително покритие на страницата, размер на страницата, тип носител, непрекъснат или периодичен печат, околна температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продукта съдържат допълнителни аксесоари.
- Спецификациите и аксесоарите се основават на информацията, налична по време на изготвяне на този документ и подлежат на промяна без предизвестие.
- Konica Minolta не гарантира, че посочените спецификации са без грешки.
- Всички имена на марки и продукти могат да бъдат регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните им притежатели и с се признават за настоящото.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



DEVELOP

Коника Минолта Бизнес Солоушнс България ЕООД
ул. Витошки камбани 9 · Етаж 4 · 1766 София · www.develop-bulgaria.com