

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo+ 250i

- > Цветно многофункционално А3 устройство
- > До 25 стр./мин.

Описание

Разширени функции

LK-102v3 PDF подобрения	PDF/A (1b); PDF криптиране, цифров подпис
LK-105v4 OCR текст разпознаване	PDF с възможност за търсене и PPTX
LK-106 Шрифтове за баркод	Поддържа стандартен печат на баркод
LK-107 Unicode шрифтове	Поддържа стандартен Unicode печат
LK-108 OCR A и B шрифтове	Поддържа печат със стандартни OCR A и B шрифтове
LK-110v2 Пакет за конвертиране на документи	Генерира различни файлови формати, вкл. DOCX, XLSX и PDF/A
LK-111 ThinPrint® клиент	Компресиране на данните за намален мрежови трафик
LK-114 Печат без нужда от сървър	Защитен и Follow Me печат, който не изисква сървърно приложение
LK-115v2 TPM активация	Модул за сигурност на платформата TPM) за защита на криптирането и декриптирането на ните
LK-116 Антивирус	Bitdefender® антивирус осигурява сканиране в реално време на всички входящи и изходящи данни

Свързаност

FK-514 Факс карта	Super G3 факс, функция за цифров факс
UK-221 Безжична LAN мрежа	"Безжична LAN" и "Точка за достъп до безжична LAN"
EK-608 USB интерф. комплект	USB keyboard connection
EK-609 USB интерф. комплект	USB keyboard connection; Bluetooth
IC-420 Fierg контролер	Професионален контролер за цветен печат
VI-516 интерф. комплект за IC-420	Комплект за монтаж на контролера
UK-115 интерф. платка за IC-420	Интерфейсна платка на контролера
AU-102 Биометрично удостоверяване	Скенер за пръстови отпечатащи
ID картов четец	Поддържа на различни картови технологии
MK-735 Комплект за монтаж	Инсталационен комплект за ID картов четец

Други

DF-632 Подаващо устройство за документи	Обръщащо автоматично подаващо устройство, капацитет 100 оригинала; сканиране до 80 стр./мин.едностр
DF-714 Подаващо устройство за документи	Двустрочно сканиращо автоматично подаващо устройство, капацитет 100 оригинала; сканиране до 200 изобр./мин. двустр
OC-511 Капак за оригинали	Капак вместо автоматично подаващо устройство (ADF)
WT-506 Работна маса	Поставяне на устройство за удостоверяване и др.
KP-102 10-бутонна клавиатура	За използване вместо сензорен екран
SC-509 Комплект за сигурност	Функция за защита от копиране (Необходими 2 комплекта за Двустрочно сканиращо ADF)
KN-102 Държач за клавиатура	За поставяне на USB клавиатура
CU-102 Пречиствател на въздух	Подобряване на качеството на въздуха в помещенията

Вход на хартия

PC-116 1x Универсална касета	500 листа, A5-A3, 52-256 г/м²
PC-216 2x Универсална касета	2x 500 листа, A5-A3, 52-256 г/м²
PC-416 Касета с голям капацитет	2,500 листа, A4, 52-256 г/м²
LC-302 Касета с голям капацитет	3,000 листа, A4, 52-256 г/м²
BT-C1e Банер тава	Захранене с банер формат хартии
DK-516x Поставка за копир	Осигурява място за съхранение на печатни носители и други материали

Изход на хартията

FS-533 Втръшен финишър	50 листа телбод, 500 листа макс. на изхода
PK-519 Перфоратор за FS-533	2/4 перфорации, автоматично превключване
FS-536 Финишър за телбод	50 листа телбод, 3 300 листа макс. на изхода
FS-536SD Финишър за брошури	50 листа телбод, брошура от 20 листа, 2300 листа макс. на изхода
PK-520 Перфоратор за FS-536(SD)	2/4 перфорации, автоматично превключване
RU-513 Свързващ модул	За монтаж на FS-536(SD) (100 листа макс. на изхода)
JS-506 Разделител на задачи	Отделен изход за факс и др.

Технически спецификации

Спецификации на системата

Размер / резолюция на екрана	10.1" / 1024 x 600; чувствителен на допир цветен екран
Системна памет (станд./ макс.)	8,192 MB
Системен твърд диск	256 GB (стандарно)
Интерфейс	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (опция)
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Автоматично подаващо устройство за документи (опция)	До 100 оригинала; A6-A3; 35-163 г/м²
Допустим формат на хартията (станд./ макс.)	Наличен обръщащ или двустранно сканиращ ADF 1,150 листа / 6,650 листа
Капацитет за зареждане (странд.)	1x 500 л.; A6-A3; персонализирани размери; 52-256 г/м² 1x 500 л.; A5-SRA3; персонализирани размери; 52-256 г/м²
Капацитет за зареждане (опция)	1x 500 л.; A5-A3; 52-256 г/м² 2x 500 л.; A5-A3; 52-256 г/м² 1x 2,500 л.; A4; 52-256 г/м²
Касета с голям капацитет (опция)	1x 3,000 листа; A4; 52-256 г/м²
Байпас за ръчно подаване	150 листа; A6-SRA3; персонализирани размери; банер формат; 52-300 г/м²
Автоматичен двустранен печат	A5-SRA3; 52-256 г/м²
Режими за довършителни операции (опция)	Изместване; групиране; сортиране; телбод; перфориране; централно съгване; съгване на писмо; брошура
Изходен капацитет (станд.)	Макс.: 250 листа
Изходен капацитет (опция)	Макс.: 3,300 листа
Телбод	Макс.: 50 листа или 48 листа + 2 корици (до 209 г/м²)
Съгване на писмо	Макс. до 3 листа
Капацитет съгване тип писмо	Макс. 30 листа; неограничено (без тава)
Капацитет съгване тип брошура	Макс.: 20 листа или 19 листа + 1 корица (до 209 г/м²)
Изходен капацитет за брошури	Макс. 100 брошури; неограничено (без тава)

Обем за копиране/печат (месечен)	Преп. 16,000 страници; Макс. ¹ 130,000 страници
Капацитет на тонера	Черен: 28 000 страници; Цветни: 28 000 страници
Капацитет на барабан/девелопер	Черен до 170,000/1,000,000 стр. (барабан/девелопер) Цветни до 65,000/1,000,000 стр. (барабан/девелопер)
Консумирана мощност	220-240 V / 50/60 Hz; По-малко от 1.58 kW
Размери на системата (Ш x Д x В)	615 x 688 x 779 мм (без опции)
Тегло на системата	Приблиз. 84.0 кг. (без опции)

Спецификация на принтера

Резолюция на печат	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Език за описание на страници	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционна система	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux
Шрифтове за принтер	80 PCL латински; 137 PostScript 3 емуляция латински
Функция за печат	Директен печат на PCL, PS, TIFF, XPS; PDF (v1.7); криптирани PDF файлове и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Смесени носители и смесено едностранно/двустрочно; "Easy Set" програмиране на задачи; наслагване; воден знак; защита от копиране, печат на второ копие
Мобилен печат	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) опция: Google Cloud Print; WiFi Direct

Спецификация на принтера (опции)

Print controller	Embedded Fiery IC-420
Controller CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Memory/HDD	4,096 MB / 500 GB
Page description language	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Operating System	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux

Спецификация на скенера

Скорост на сканиране (монохромно/цветно)	До 100/100 ipm в едностранен режим До 200/200 ipm в двустранен режим
Режими на сканиране	Сканиране към: eMail (Сканиране към мен); SMB (Сканиране към дома); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; Network TWAIN сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; Компактен PDF; Encrypted PDF; XPS; Компактен XPS; PPTX Опция: PDF с възможност за търсене; PDF/A 1a and 1b; DOCX/PPTX/XLSX с възможност за търсене
Дестинации за сканиране	2100 (единични + група); LDAP поддръжка

Спецификация на копира

Процес на копиране	Лазер
Тонер система	HD полимеризиран тонер
Скорост на копиране/печат A4 (монохромно/цветно)	До 25/25 стр./мин.
Скорост на копиране/печат A3 (монохромно/цветно)	До 15/15 стр./мин.
Скорост на двустранен печат A4 (монохромно/цветно)	До 25/25 стр./мин.
Време за печат на 1-во копие A4	5.2/6.9 сек.
Време за замяване	Приблиз. 11 сек. монохромно; 13 сек. цветно ²
Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Градации	256 градации
Множество копия	1–9,999
Формат на оригинала	A6–A3; Размери по избор
Увеличение	25–400% през стъпки от 0,1%; автоматично мащабиране

Спецификация на факса

Факс стандарт	Super G3 Факс (опция)
Трансфер на факс	Аналогов; i-Fax; Цветен i-Fax; IP-Fax
Резолюция на факс	До 600 x 600 dpi
Факс компресия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем	До 33.6 Kbps
Факс дестинации	2,100 (единична + група)

Спецификация на потребителската кутия

Документи за съхранение	До 3000 документа или 10 000 страници
Тип потребителски кутии	Публична; Персонална (с парола и удостоверяване); Групова (с удостоверяване)
Тип системни кутии	Защитен печат; Печат на Криптиран; PDF Приемане на факс; Избиране на факс

Функции на системата

Функции за сигурност (стандартно)	ISO 15408 HCD-PP съвместимост (в процес на оценяване); IP филтриране и блокиране на портове; SSL2; SSL3 и TLS 1.0/1.1/1.2 мрежова комуникация; IPsec поддръжка; IEEE 802.1x поддръжка; Удостоверяване на потребители; Регистър за удостоверяване; Защитен печат; Kerberos; Презапис на твърд диск; Криптиране на твърд диск (AES 256); Автоматично изтриване на данни в паметта; Поверително получаване на факс; Печатане на защитени потребителски данни
Функции за сигурност (опция)	Антивирусно сканиране в реално време (Bitdefender®); Защита от копиране (Copy Guard, Password Copy)
Отчетност (стандартно)	До 1000 потребителски акаунта; Поддръжка на Active Directory (име на потребител + парола + имейл + SMB папка); Дефиниране на достъпа на потребителски функции
Функции за отчетност (опция)	Биометрична идентификация (скенер за пръстов отпечатък); Удостоверяване на лична карта (четец на персонални карти); Удостоверяване чрез мобилно устройство (Android / iOS)
Софтуер	store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извърши процедура за поддръжка

² Времето за замяване може да се различава в зависимост от работната среда и начина на използване

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



DEVELOP

Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД

ул. Витошки камбани 9 · Етаж 4 · 1766 София · www.develop-bulgaria.com

Всички спецификации се отнасят за хартия с формат A4 и грамаж 80 г/м².

Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за A4).

Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие. Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации. Develop и Ineo са регистрирана търговска марка/продуктова линия собственост на Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани запазени марки или запазени марки на съответните им собственици и са признати тук.

Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации.