

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo+ 3350i

- > Цветно A4 мултифункционално устройство
- > До 33 стр./мин.

ОПИСАНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LK-102v3 PDF подобрение	PDF/A (1b); PDF защита; дигитално подписване
LK-105v4 OCR разпознаване	За търсене на текст в PDF и PPTX
LK-106 Баркод шрифтове	Поддръжка на печат на баркод шрифтове
LK-107 Unicode шрифтове	Поддръжка на печат на Unicode шрифтове
LK-108 OCR A и B шрифтове	Поддържа печат със стандартни OCR A и B шрифтове
LK-110v2 Пакет за конвертиране на документи	Генерира различни файлови формати, вкл. DOCX; XLSX и PDF/A
LK-111 ThinPrint® клиент	Компресиране на данните за печат
LK-114 Изтеглен печат	Позволява сигурен и Follow Me печат, който не изисква сървърно приложение
LK-115v2 TPM активация	Модул за сигурност на платформата (TPM) за защита на криптирането и декриптирането на данните
LK-116 Antivirus	Bitdefender Antivirus осигурява сканиране в реално време на всички входящи и изходящи данни

СВЪРЗАНОСТ

FK-517 Факс	Super G3 факс, дигитална факс функционалност
UK-221 Wireless LAN	Безжичен LAN и безжичен достъп до LAN точка
EK-P08 USB Интерфейс	За свързване на USB клавиатура
EK-P09 USB Интерфейс	USB връзка с клавиатура; Bluetooth
EK-P11 Интерфейс карта за CSRC	Интерфейсна платка за GPRS модем
AU-102 Биометрично удостоверение	Скенер за пръчстови отпечатащи
ID картов четец	Различни технологии за идентификационни ID карти
MK-P08 Монтажен комплект	Инсталационен комплект за ID картов четец

ДРУГИ

WT-P03 Работна маса	За поставяне на устройството за удостоверяване
KP-102 10-бут. клавиатура	За използване вместо сензорен екран
UK-P19 Откриване двойно подаване	Модул който намалява грешките и задръстванията
KN-P02 Държач за клавиатура	За поставяне на USB клавиатура
SU-202 Въздушен филтър	Подобряване на качеството на въздуха в помещението
MK-P09 Комплект за монтиране	Монтажен комплект за въздушен филтър

МЕДИЯ ВХОД

PF-P20 Тава за хартия	500 листа, A4, 60-90 гр/м ²
PF-P22 Регулиране на височината	За постигане на удобна височина за работа
DK-P04x Постава за копиране	Осигурява място за съхранение на печатни носители

МЕДИЯ ИЗХОД

FS-P04 Офлайн телбод	20 листа офлайн телбод
----------------------	------------------------

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Размер / резолюция на екрана	10.1" / 1024 x 600; цветен чувствителен на допир
Системна памет (станд. / макс.)	5,120 MB
Системен твърд диск	256 GB SSD (стандартно)
Интерфейс	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (опция)
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Автоматично подаващо устройство (опция)	До 80 оригинала; A5-A4; 50-128 гр/м ² ; Двойносканиращ RADF
Капацитет на зареждане с хартия (станд./макс.)	600 листа / 1,600 листа
Касета за хартия (станд.)	1x 500 листа; A6-A4; Размери по избор; 60-210 гр/м ²
Касета за хартия (опция)	1x 500 листа; A4; 60-90 гр/м ² 1x 500 листа; A4; 60-90 гр/м ²
Байпас за ръчно подаване	100 листа; A6-A4; Размери по избор; 60-210 гр/м ²
Автоматичен двустранен печат	A4; 60-210 гр/м ²
Довършителни операции (опция)	Групиране; сортиране; телбод (офлайн)
Изходен капацитет (станд.)	Макс. 250 листа
Обем за копиране/печат (месечен)	Макс. 96,000 стр.
Капацитет на тонера	Черен до 13,000 стр. Цв. до 9,000 стр.
Живот на консумативите	Черен до 159,000 стр. (imaging unit) Цв. до 55,000 стр. (imaging unit)
Консумирана мощност	220-240 V / 50/60 Hz; По-малко от 1.45 kW
Размери на системата (Ш x Д x В)	420 x 528 x 572 мм (без опции)
Тегло на системата	Приблиз. 39.0 кг. (без опции)
Енергийна ефективност	ENERGY STAR & Blue Angel

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Скорост на принтиране A4 (чб./цв.)	До 33/33 стр./мин.
Резолюция на печат	1,800 (еквивалентен) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Език за описание на страници	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционна система	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Шрифтове за принтер	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобилен печат	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СКЕНЕРА

Скорост на сканиране (чб./цв.)	До 45/45 изоб./мин. едностранно До 90/90 изоб./мин. двустранно
Режим на сканиране	Сканиране към имейл (Сканиране към мен), Сканиране към SMB (Сканиране към дома), Сканиране към FTP, Сканиране към BOX; Сканиране към USB, Сканиране към WebDAV; Сканиране към URL; Network TWAIN сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; компактен PDF; защитен PDF; XPS; компактен XPS; PPTX опция: възможност за търсене PDF; PDF/A 1a и 1b; възможност за търсене DOCX/PPTX/XLSX
Дестинации	2,100 (единична + група); LDAP поддръжка
Резолюция на сканиране	600 x 600 dpi

