

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 226

- > Черно бяло А3
многофункционално
- > До 22 стр./мин.

ineo 226

Многофункционално А3 монохромно устройство със скорост на печат 22 стр/мин; стандартни функционалности - копиране, печат (GD) и цветно сканиране (вкл. Scan-to-USB); капацитет на хартия 350 листа (вкл. ръчна тава); 128 MB стандартна памет; USB 2.0 интерфейс

DF-625 Автоматичен подавач	Автоматично подаване на документи - до 70 листа
OC-512 Капак	Капак (вместо автоматичен подавач)
PF-507 Касета	B5-A3; 250 листа; 64-90 гр/м2; може да се добавят до 4 броя
DK-706 Поставка (голям)	При 0 до 1 x PF-507
DK-707 Поставка (средна)	При 2 x или 3 x PF-507

Техническа спецификация

СИСТЕМНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Памет	128 MB
Системен процесор	300 MHz
Интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (опция)
Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Автоматичен подавач (опция)	Двустраничен; до 70 оригинала; А5-А3 35-128 гр/м2 едностранно; 50-128 гр/м2 двустранично
Размери на хартията	A5-A3
Нестандартни размери	90-297 x 140-432 мм
Тегло на хартията	64-157 гр/м2
Капацитет за зареждане на хартия	Стандартно: 350 листа Макс.: 1,350 листа
Касета 1	250 листа; А5-А3; Нестандартни размери (90-297 x 140-432 мм); 64-157 гр/м2
Ръчно подаване	100 листа; А5-А3; Нестандартни размери (90-297 x 140-432 мм); 64-157 гр/м2
Касета 2-5 (опция)	250 листа; B5-A3; Нестандартни размери (182-297 x 140-432 мм); 64-90 гр/м2
Автоматичен дуплекс (опция)	A5-A3; 64-90 гр/м2
Довършителни функции	Групиране; сортиране; крис-крос
Изходящ капацитет	Макс.: 250 листа
Натоварване (месечно)	Препоръчително: 5,000 страници Максимално ¹ : 15,000 страници
Капацитет на тонера	До 12,000 страници
Консумация на енергия	220-240 V / 50/60 Hz; по-малко от 1.3 kWh
Размери на системата (Ш x Д x В)	607 x 570 x 458 мм (без опции)
Тегло	28.2 кг (без опции и консумативи)

СПЕЦИФИКАЦИЯ - КОПИРАНЕ

Процес	Лазерен електростатичен трансфер
Тонер система	Simitri® HD полимеризиран тонер
Скорост на печат/ копиране А4	До 22 стр/мин До 24 стр/мин (от доп. касета за хартия)
Скорост на печат/ копиране А3	До 9.0 стр/мин
Дуплекс скорост А4 (опция)	До 15.8 стр/мин
Време до 1-во копие	По-малко от 6.5 сек.
Време за задряване	Приблизително 15 сек. ²
Резолюция - Копиране	600 x 600 dpi
Градиент	256 нива
Многократно копиране	1-999
Формат на оригинала	A5-A3
Мащабиране	25-400% през 0.1% стъпки; автоматично увеличение
Допълнителни функции на копиране	2в1; 4в1; копиране на книга; копиране на лична карта; изместване; изтриване; завъртане на образ; регистрация на програма

DK-708 Поставка (малка)	При 4 x PF-507
AD-509 Дуплекс	За двустраничен печат и копиране
FK-510 Факс платка	Super G3 факс
IC-209 Контролер	PCL контролер за PCL печат включително мрежови функционалности
NC-504 Мрежова карта	Мрежови функционалности (печат и сканиране) ако IC-209 не е инсталиран
MK-749 Панел	Необходим за сканиране и факс функции
SX-BR-4600 Безжична мрежа	Безжична мрежова връзка
EN-C591 Телбод устройство	Телбодирание до 50 листа

СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИНТЕР

Резолюция на печат	600 x 600 dpi PCL (опция): 1,200 x 600 dpi
Емулации	GDI PCL 6/5e (опция)
Операционна система	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Шрифтове	53 PCL Latin
Функции на печат	N-up; "воден знак"; сигурен печат; завъртане на образ; функция книга (опция)

¹ Ако максималното натоварване е достигнато в рамките на 1 година трябва да бъде извършена профилактика на устройството

² Времето за задряване може да варира зависимо от околната среда и употреба

Техническа спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ - СКЕНЕР

Скорост на сканиране (монохромно/цветно)	До 46 ориг./мин (300 dpi чрез ADF-опция) До 20 ориг./мин (150 dpi чрез ADF-опция)
Резолюция на сканиране	Макс.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране	Scan-to-eMail (опция) Scan-to-SMB (опция) Scan-to-FTP (опция) Scan-to-USB Local TWAIN scan Network TWAIN scan (опция)
Файлови формати	PDF; JPEG; TIFF
Дестинации на сканиране	32 чрез бутон "едно докосване" 250 бързо набирание; LDAP поддръжка

СПЕЦИФИКАЦИИ - ФАКС

Факс стандарт	Super G3 (опция)
Изпращане и получаване	Аналогово i-Fax
Резолюция	Стандартно; Fine; Super-fine Макс.: 408 x 392 dpi (Super-fine чрез ADF-опция)
Факс компресия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем	До 33.6 Kbps
Факс дестинации	32 чрез бутон "едно докосване" 250 бързо набирание
Факс функции	PC-Fax; polling; forward; phone book; redial

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ

Отчетност	До 50 потребителя
Софтуер	ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Mobile Pairing (Android/iOS)



DEVELOP

Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД
ул. Витошки камбани 9 Етаж 4 1766 София www.develop-bulgaria.com

За повече информация, моля, посетете
нашата продуктова страница



Всички спецификации се отнасят за хартия с формат А4 и грамаж 80 g/m².
Поддръжката и наличието на изброените спецификации и функции се различава в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за А4). Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други променливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, околна температура и влажност.
Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие.
Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации.
Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани запазени марки или запазени марки на съответните им собственици и са признати тук.